



GS710

Erschütterungsmelder weiss, schmale Bauform

GS700 Erschütterungsmelder

Passiver Erschütterungsmelder mit gekapseltem, elektromechanischem Schalter und 24 Karat vergoldeten Kontaktstellen für hohe Zuverlässigkeit und niedrigem Kontaktwiderstand.

- 3 Auswertekriterien
- 4 Ader Technik
- vertikale/horizontale Montage
- Farbe: weiss



Standardleistungsmerkmale

- Erschütterungsmelder
- Mit gekapseltem, elektromechanischen Schalter
- 24 Karat vergoldeten Kontaktstelle für hohe Zuverlässigkeit und niedrigem Kontaktwiderstand

GS710

Erschütterungsmelder weiss, schmale Bauform

Technische Daten

Anschaltung über GS615 Auswerteeinheit	
Anschaltung über Zentralen der CD-Baureihe	mit interner Auswertung
Montageart	vertikal / horizontal
Betriebstemperatur	-40 °C bis +50 °C
Farbe	weiß
Maße (BxHxT)	27 x 72 x 25mm

Bestellinformation

Artikel Nr.	Beschreibung
GS615	Auswerteeinheit für GS 600 Melder
GS710	Erschütterungsmelder weiss, schmale Bauform

