


Digitaler Europrofil Halbzylinder MobileKey

Den digitalen Schließzylinder erhalten Sie in unterschiedlichsten Varianten, auch als Halbzylinder. Er bietet Ihnen Lösungen für alle gängigen Türsituationen im Außenbereich z.B. für den Einsatz in Garagentüren oder in Schlüsselschaltern.



Maßangaben in mm

Technische Daten

- ⚙ Standard-Europrofilzylinder gemäß DIN 18252 / EN 1303 / DIN EN 15684
- ⚙ Knaufdurchmesser: 30 mm
- ⚙ Basis-Baulänge: 30 – 10 mm
- ⚙ Gesamtlänge: max. 100 mm (Außenseite max. 90 mm)
- ⚙ Schutzart: IP 66

- ⚙ Batterietyp: 2 x Lithium CR2450 3V
- ⚙ Batterielevensdauer: bis zu 300.000 Schließungen oder bis zu zehn Jahren Stand-by
- ⚙ Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +65 °C
Lagerung -35 °C bis +50 °C
- ⚙ 500 Zutritte speicherbar

Produktvarianten

Digitaler Europrofil Halbzylinder MobileKey, wetterfeste Version, Schutzart IP 66 (Knauf), Knauf nicht demontierbar, Edelstahl-Design Ausführung mit integriertem Lock-Node zur Vernetzung*

Multirast-Ausführung, Knauf demontierbar, wetterfeste Version, Schutzart IP 66 (Knauf) Ausführung mit integriertem Lock-Node zur Vernetzung*

Bestell-Code

MK.Z4.aa-10.HZ.WP.ZK.G2

MK.Z4.aa-10.HZ.WP.LN.ZK.G2

MK.Z4.aa-10.HZ.MR.WP.ZK.G2

MK.Z4.aa-10.HZ.MR.WP.LN.ZK.G2