

Technische Information PABX, Tools, Terminals		Lfd.Nr.: 002/17	
Integral Tier3 Support		3375	
Kurzbezeichnung DECT-R4 373x	Sachnr.	Seite 2	Ausg. 1

DECT-R4 Handsets 372x werden durch 373x ersetzt

1 Allgemeine Informationen

Die Produktion der DECT-R4 Handsets 3720 und 3725 wird eingestellt und durch die drei neuen DECT-R4 Handset-Typen 3730, 3735, sowie 3735 Alarm ersetzt.

Information zur Reparatur von 372x werden in einer EoS Notification veröffentlicht.

Für den Betrieb an Integral Enterprise erfolgt die Freigabe mit DECT-R4 Software Edition 6

Handset-Typ	Sachnummer	Parameter-Version	Software-Paket
3730	700513191	1.12	V2.1.4
3735	700513192	1.13	V2.1.4
3735 Alarm	700513323	1.13	V2.1.4

Andere Softwareversionen, sofern nicht explizit in einer neueren Technischen Information beschrieben, besitzen keine Freigabe an Integral Enterprise!

Die Handsets müssen mit System „**Integral Ent.**“ eingebucht werden.

Die Einbuchung unter „**Emulate D3 on IE**“ ist **nicht zulässig** und nicht freigegeben!

Weitere wichtige Voraussetzungen für den Betrieb an Integral Enterprise siehe unter Punkt 5.

2 Funktionen und technische Daten

Die Funktionen und Daten sind den original Datenblättern entnommen und können je nach Betrieb an einem IP-DECT- oder Integral-DECT- System abweichen.

2.1 Avaya 3730 DECT Handset



Features

- TFT Color display
- High quality voice
- Wide band audio
- 3,5 mm headset connector
- Local, Company, and Central phonebook
- Voice mail
- Centralized management
- Loudspeaking function
- Call list with name and number for 25 calls
- Mini messaging (12 characters)
- GAP/CAP compliant DECT handset
- Dynamic output power
- Easy access to PBX services
- Vibrator
- Easy replacement of handset
- Manual and automatic keypad lock
- 18 languages and 1 customizable

Technische Information PABX, Tools, Terminals

Lfd.Nr.: 002/17

Integral Tier3 Support

3375

Kurzbezeichnung
DECT-R4 373x

Sachnr.

Seite
4

Ausg.
1

Technical Specifications

Overview

Dimensions (l x w x d):	137 x 52 x 21.5 mm (excl. clip) (5.4 x 2 x 0.8 in)
Weight:	114 g (excl. clip) (4,0 oz)
Material:	Case: PC/ABS, Key pad: hard coated silicon, Clip: POM
Color:	Black
Display (w x h):	28 x 35 mm, (1.8 in), TFT display Multiple colors with high resolution, 262 K individual colors. 128 x 160 pixel LCD with white LED backlight
Clip:	Hinge-type (standard)

User Interface

Indicator:	Illuminated display for visual indication of incoming call, and charging.
Vibrator:	Incoming call

Battery and Charging

Note: All battery times are based on optimal conditions (no roaming or handover and black display).

Type:	Li-Ion 3.7V 650 mAh 2.40Wh
Speech time:	15 h during optimal condition
Stand-by time:*	170 h during optimal condition
Charge time:	< 4 h
Discharge/charge cycles:	>=65% capacity left after 500 full charge/discharge cycles

* The Integral PBX does not support handsets to enter Low duty cycle when idle. Hence, the handsets will have shorter stand by time.

Connectors

Multi-purpose connector:	With USB for fast software download, configuration and battery charging.
Headset connector:	Standard 3.5 mm

Audio

Ring signal:	Adjustable in 8 steps
Earpiece:	Adjustable in 8 steps of 3dB each
Maximum sound ring signal level:	88 dBA @ 10 cm
Loudspeaker:	Duplex loudspeaking function

Languages

Menu and message languages:	19 (Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazilian), Portuguese (European), Russian, Slovakian, Spanish, Swedish, and Turkish) + 1 downloadable.
-----------------------------	---

Technische Information PABX, Tools, Terminals Integral Tier3 Support		Lfd.Nr.: 002/17 3375	
Kurzbezeichnung DECT-R4 373x	Sachnr.	Seite 5	Ausg. 1

Label Handset 3730



Label Akku 3730

