

## FAC350

### Übersicht:

---

Die Blitzlampe nutzt für die Deckenmontage die neue LED-Technologie um hohe Intensitäten zu erreichen. Mit der integrierten Entnahmesicherung ist ein Diebstahl der Blitzlampe ohne enorme Gewalteinwirkung nicht mehr möglich. Mit einer erforderlichen Spannungsversorgung von 17 bis 60 V DC kann man die Blitzlampe an allen gängigen Brandmelde-Spannungsquellen betreiben. Auch die Umgebungstemperatur ist keine Problem da die Blitzlampe in einem Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C betrieben werden kann.



### Standardleistungsmerkmale

---

# FAC350

## Technische Daten

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Betriebsspannung:            | 17 bis 60 V DC                |
| Betriebsstrom:               | 20 mA @ 0.5 Hz / 40 mA @ 1 Hz |
| Frequenz                     | 0.5Hz oder 1Hz                |
| <b>Umgebungsbedingungen:</b> |                               |
| Betriebstemperatur:          | -25 °C bis +70 °C             |
| Luftfeuchtigkeit:            | 5% bis 95%                    |
| Schutzart:                   | IP 21                         |
| <b>Abmessungen:</b>          |                               |
| Aussenmaß (HxB):             | 100 x 81 mm                   |
| Sockel:                      | Flach                         |
| <b>Material:</b>             |                               |
| Farbe:                       | Rot                           |
| Gewicht:                     | 215 g                         |
| Farbe LED:                   | Rot                           |
| <b>Sonstiges:</b>            |                               |
| Montageposition:             | Deckenmontage                 |
| Montagehöhe:                 | < 3 m                         |
| Flurabdeckung                | < 8.9 m                       |
| <b>Zulassung:</b>            |                               |
| EN-Norm                      | EN54-23                       |

## Bestellinformation

| Artikel Nr. | Beschreibung |
|-------------|--------------|
| FAC350      |              |

EN54-23 Coverage: C-3-15

